

# Gleit-Stoßverbinder GV1000

## Kurzbeschreibung

Der Gleit-Stoßverbinder GV1000 ist die Ergänzung zu unserem neuen Gleitsystem für die Aluminium-Außenfensterbank und dient der einfachen und sicheren Stoßverbindung. Nach den Vorgaben der RAL Richtlinien sind Außenfensterbänke mindestens alle 3000mm zu unterbrechen und solche Stoßverbindungen anzubringen.

**Speziell für unser neues Gleitsystem GAA1000 wurde dieser extra stabile Gleit-Stoßverbinder entwickelt. Er besticht durch seine einfache Montage ohne jegliche zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen.**

**Durch das 40mm breite Aluminium-Oberteil und dem extra stabilem Aluminium-Unterteil eignet sich dieser 2-teilige extrabreite Gleit-Stoßverbinder besonders gut für Wärmedämmverbundsysteme mit langen durchgängigen Fensterbankbereichen in dunkler Beschichtung.**

## Ausführung

Der zweiteilige Gleit-Stoßverbinder GV1000 ist aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff gemäß DIN 16901 und integrierten EPDM-Dichtlippen und mit einem Aluminium-Oberteil und stabilem Aluminium-Unterteil aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 für die Fensterbankausladungen 50mm bis 600mm lieferbar. Die Oberfläche des Aluminium-Oberteils kann in allen anodisch erzeugten Oxydschichten (Eloxal) nach GAA/ EW AA/ EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB Qualicoat / RAL Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage.

## Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage muss nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemgebers erfolgen.

## Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Außenfensterbänke müssen gratfrei sein. Der Gleit-Stoßverbinder GV1000 wird nur durch Aufstecken von Hand auf die Fensterbank montiert.

Beim Längenzuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleit-Stoßverbinder GV1000 die Aluminium-Außenfensterbank einseitig um **10mm** verbreitert.

Der Baukörperanschluss hat nach den technischen Anforderungen der Richtlinien "Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen" und nach der Einbauempfehlung für Aluminium-Außenfensterbänke zu erfolgen.

## Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft, vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 03/24. Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



GEPRÜFT IM IFT ROSENHEIM  
Schlagregendicht bis: **1.950 Pa**  
Pr.Nr. **16-004028** in Anlehnung an EN 1027

**JETZT NEU!**